



## GIPSABFÄLLE

recycle-  
bar

### Platten ohne Störstoffe

#### GIPSPLATTE

Beschreibung: Standard Bauplatte ohne Störstoffe

Erkennungsmerkmal: Außenschicht: graues Papier / Innenschicht: Gips

#### GIPS-WANDBAUPLATTEN

Beschreibung: Werden auch Gips-Diele oder Vollgipsplatten genannt. Ohne Störstoffe!

Erkennungsmerkmal: Die Außenschichten sind typischerweise graues oder beiges Papier

#### GIPS-FEUESCHUTZPLATTEN

Beschreibung: Ähnlich wie die Bauplatte, jedoch mit Glasfaser versetzt. Ohne Störstoffe!

Erkennungsmerkmal: Rote Beschriftung

#### GIPSPLATTE MIT VLIESARMIERUNG

Beschreibung: Ausbauplatte mit fest verhafteter Vliesoberfläche. Ohne Störstoffe!

Erkennungsmerkmal: Gewebte oder vliesförmige Ummantelung mit organischen und/oder anorganischen Fasern

#### IMPRÄGNIERTE PLATTEN

Beschreibung: Bauplatte mit Silikon oder Wachs versetzt, um wasserabweisende Eigenschaften zu erreichen. Ohne Störstoffe!

Erkennungsmerkmal: In allen Varianten möglich – Farbe grün – Verwendung in Nassbereichen

#### GIPSFASERPLATTEN

Beschreibung: Platte mit bis zu 30 % Fasern versetzt (=Papier/Karton). Ohne Störstoffe!

Erkennungsmerkmal: Keine Kartonommantelung

#### GIPSPLATTEN – AKUSTIKPLATTEN

Beschreibung: Bauplatte mit Lochmuster. Ohne Störstoffe!

Erkennungsmerkmal: Lochmuster bzw. auf Rückseite mit schallabsorbierendem Vlies kaschiert.

Ausschließlich trockene Gipsplatten können unter geringem Energieaufwand einem umwelt- und klimafreundlichen Recycling zugeführt werden.

#### Verpflichtung des Abfallerzeugers:

Die Trennung muss bereits an der Anfallstelle erfolgen. Gipsabfälle sind sortenrein und trocken zu sammeln, lagern und zu transportieren.

#### Übernahmekriterien:

Gipsplatten, Gipsfaserplatten und Calciumsulfatestrich dürfen nicht mehr mit anderen Bauabfällen vermisch werden.

Die getrennte Sammlung muss trocken in **BigBags** oder **geschlossenen Deckelmulden** erfolgen.

Bei Vermischung mit anderen Abfällen werden entsprechende Sortierkosten in Rechnung gestellt.

recycle-  
bar

### Platten mit Störstoffen <= 20 Vol. -%

#### GIPSPLATTEN MIT ANHAFTUNG VON:

- Fliesen- und Fliesenkleber
- Gipsputz (asbestfrei)
- Metall- & Holz (Profile bzw. Profilteile)
- Kantenschutz

nicht  
recycle-  
bar

### Platten nicht recyclebar = MÜLL

#### MÜLL HOLZ- & HOLZWOLLE, BAURESTMASSEN

- Leichtbauplatten
- Schalungsplatten
- Bauschutt
- Eternit
- künstliche Mineralfaser / Dämmstoffe
- Fliesestrich
- Ziegel
- Schilf- und Strohmatte
- abgehängte Decken