

Materialdefinition Bauschutt

<p>Bauschutt recyclingfähig</p> <p>SNr.: 31409</p> <p>was darf hinein</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ziegelmauerwerk grobstückig - Dachziegel - Betonstücke - Estrich ohne Isolierung/Anhaftung - max. Stückgröße 50cm 	<p>was darf nicht hinein</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mörtel und Verputze - Feianteile wie Erde, Sand etc. - Ytong, Gips - Fliesen, Sanitärkeramik - Glas, Glasbausteine - Bodenschüttung - Restmüll - gefährliche Abfälle - asbestgebundene Baustoffe (z.B. Eternit oder Mineralfaser) - flüssige Abfälle - organische Abfälle
<p>Bauschutt deponiefähig</p> <p>Deponieschutt, Bauresstmassen</p> <p>SNr.: 31409</p> <p>was darf hinein</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mörtel und Verputz - Bauschutt mit Feinteilen - Erde, Schotter, Sand, und Kehrricht. - Fliesen, Sanitärkeramik - Bodenschüttung mineralisch/Schlacke - max. Stückgröße 50cm - Ytong 	<p>was darf nicht hinein</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gips - Restmüll - gef. Abfälle (z.B. Eternit) - gefährliche Abfälle - flüssige Abfälle - organische Abfälle - Holz, Grünschnitt - Stroh - künstliche Mineralfaser

Stand 2018.03.12

vorbehaltlich gesetzlicher Änderungen

Bankverbindung
 Volksbank Horn
 IBAN: AT81 4360 0000 0302 9493
 BIC: WWOHAT21XXX
 UID: ATU42104708

FN 151098d
 Landesgericht Krems
 DVR: 0694771
 DG-Nr.: 800084035
 GLN: 9008390004142

Zahlbar in Imfritz, klagbar in Horn.
 Unsere Allgemeinen
 Geschäftsbedingungen finden
 Sie unter www.stark-gmbh.at/agb/
 und gelten als vereinbart.



Wir sind zertifiziert nach ISO 9001 und ISO 14001.