









Leitfaden

<p>Bauschutt recyclingfähig SNr.: 31409</p> <p>was darf hinein </p> <ul style="list-style-type: none"> - Ziegelmauerwerk grobstückig - Dachziegel - Betonstücke - Estrich ohne Isolierung/Anhaftung - max. Stückgröße 50cm 	<p>was darf nicht hinein </p> <ul style="list-style-type: none"> - Mörtel und Verputze - Feinanteile wie Erde, Sand etc. - Ytong, Gips - Fliesen, Sanitärkeramik - Glas, Glasbausteine - Bodenschüttung - Restmüll - gefährliche Abfälle - asbestgebundene Baustoffe (z.B. Eternit oder Mineralfaser) - flüssige Abfälle - organische Abfälle
<p>Bauschutt deponiefähig Deponieschutt, Baurestmassen SNr.: 31409</p> <p>was darf hinein </p> <ul style="list-style-type: none"> - Mörtel und Verputz - Bauschutt mit Feinteilen - Erde, Schotter, Sand, und Kehrricht. - Fliesen, Sanitärkeramik - Bodenschüttung mineralisch/Schlacke - max. Stückgröße 50cm - Ytong 	<p>was darf nicht hinein </p> <ul style="list-style-type: none"> - Gips - Restmüll - gef. Abfälle (z.B. Eternit) - flüssige Abfälle - organische Abfälle - Holz, Grünschnitt - Stroh - künstliche Mineralfaser
<p>Baumischabfälle SNr.: 91206</p> <p>was darf hinein </p> <p>Gemisch aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> - verunreinigte Verpackung - Kehrricht - Altfenster - Bau- und Abbruchholz - Gips und Gipskartonplatten auch mit Anhaftung - Fermacell - Heraklith - Kraftpapiersäcke - Verputz mit Schilfmatten - Dämmmaterial (Kork, PU-Schäume nicht gefährlich) - Styropor (FCKW/HBCD frei) mit Anhaftung bzw. verunreinigt - XPS-Dämmplatten FCKW u. HBCD frei nicht gefährlich (ab 2009 hergestellt) - Altholz thermisch (Laminat, Parkettböden) - sonstige nicht mineralische Abfälle 	<p>was darf nicht hinein </p> <ul style="list-style-type: none"> - gefährliche Abfälle (z.B. Eternit) - Ziegel, Mauerwerk, - Betonstücke - flüssige Abfälle - XPS-Dämmplatten gefährlich (vor 2009 hergestellt = FCKW/HBCD hältig) - künstliche Mineralfaser