



Leitfaden



<p><b>Bauschutt recyclingfähig</b> SNr.: 31409</p> <p><b>was darf hinein</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ziegelmauerwerk grobstückig</li> <li>- Dachziegel</li> <li>- Betonstücke</li> <li>- Estrich ohne Isolierung/Anhaftung</li> <li>- max. Stückgröße 50cm</li> </ul>	<p><b>was darf nicht hinein</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mörtel und Verputze</li> <li>- Feinanteile wie Erde, Sand etc.</li> <li>- Ytong, Gips</li> <li>- Fliesen, Sanitärkeramik</li> <li>- Glas, Glasbausteine</li> <li>- Bodenschüttung</li> <li>- Restmüll</li> <li>- gefährliche Abfälle - asbestgebundene Baustoffe (z.B. Eternit oder Mineralfaser)</li> <li>- flüssige Abfälle</li> <li>- organische Abfälle</li> </ul>
<p><b>Bauschutt deponiefähig</b> <b>Deponieschutt, Baurestmasse</b> SNr.: 31409</p> <p><b>was darf hinein</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mörtel und Verputz</li> <li>- Bauschutt mit Feinteilen</li> <li>- Erde, Schotter, Sand, und Kehrricht.</li> <li>- Fliesen, Sanitärkeramik</li> <li>- Bodenschüttung mineralisch/Schlacke</li> <li>- max. Stückgröße 50cm</li> <li>- Ytong</li> </ul>	<p><b>was darf nicht hinein</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gips</li> <li>- Restmüll</li> <li>- gef. Abfälle (z.B. Eternit)</li> <li>- flüssige Abfälle</li> <li>- organische Abfälle</li> <li>- Holz, Grünschnitt</li> <li>- Stroh</li> <li>- künstliche Mineralfaser</li> </ul>
<p><b>Baumischabfall (Baumix)</b> SNr.: 91206</p> <p><b>was darf hinein</b></p> <p>Gemisch aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- verunreinigte Verpackung</li> <li>- Kehrricht</li> <li>- Altfenster</li> <li>- Bau- und Abbruchholz</li> <li>- Gips und Gipskartonplatten auch mit Anhaftung</li> <li>- Fermacell</li> <li>- Heraklith</li> <li>- Kraftpapiersäcke</li> <li>- Verputz mit Schilfmatten</li> <li>- Dämmmaterial (Kork, PU-Schäume nicht gefährlich)</li> <li>- Styropor (FCKW/HBCD frei) mit Anhaftung bzw. verunreinigt</li> <li>- XPS-Dämmplatten <b>FCKW u. HBCD frei</b> nicht gefährlich (ab 2009 hergestellt)</li> <li>- Altholz thermisch (Laminat, Parkettböden)</li> <li>- sonstige nicht mineralische Abfälle</li> </ul>	<p><b>was darf nicht hinein</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gefährliche Abfälle (z.B. Eternit)</li> <li>- Ziegel, Mauerwerk,</li> <li>- Betonstücke</li> <li>- flüssige Abfälle</li> <li>- XPS-Dämmplatten gefährlich (vor 2009 hergestellt = FCKW/HBCD hältig)</li> <li>- künstliche Mineralfaser</li> </ul>