







Leitfaden



Fraktion	was darf hinein 	was darf NICHT hinein 
Restmüll/Gewerbemüll SNr.: 91101	<ul style="list-style-type: none"> - sämtliche haushüllähnliche Abfälle - PU-Dämmplatten - XPS-Dämmplatten FCKW u. HBCD frei nicht gefährlich (ab 2009 hergestellt) - sämtl. nicht gef. Abfälle - Kehrricht - verunreinigte Verpackung (Silikonkart.) - Gummiabfälle (z.B. Fensterdichtungen) 	<ul style="list-style-type: none"> - flüssige od. gef. Abfälle - Abfälle unbekannter Herkunft - XPS-Dämmplatten gefährlich (vor 2009 hergestellt = FCKW/HBCD hältig) - künstliche Mineralfaser
Kunststoffverpackungen gewerblich SNr.: 91207	<ul style="list-style-type: none"> - Verpackungsfolien - Kunststoff-Umreifungsbänder - Kanister gewerblich (restentleert) über 5ltr. - Eimer (restentleert) 	<ul style="list-style-type: none"> - verunreinigte Kunststoffverpkg. - Papier, Blisterverpackungen - Biomüll - Restmüll - Glas
Karton / Altpapier SNr.: 92101 und 18718	<ul style="list-style-type: none"> - Kartonagen aus Verpackungen - Zeitungen, Illustrierte - Hefte - Kataloge 	<ul style="list-style-type: none"> - Kraftpapiersäcke oder Zementsäcke - verunreinigtes Papier oder Karton - Kunststoffumreifungsbänder - Papier/Akten in Ordner oder Schnellhefter (=Aktenvernichtung)
Bauschutt recyclingfähig SNr.: 31409	<ul style="list-style-type: none"> - Ziegelmauerwerk grobstückig - Dachziegel - Betonstücke - Estrich ohne Isolierung/Anhaftung - max. Stückgröße 50 cm 	<ul style="list-style-type: none"> - Mörtel und Verputze - Feianteile wie Erde, Sand etc. - Ytong, Gips - Fliesen, Sanitärkeramik, Bodenschüttung - Restmüll - Glas, Glasbausteine - gef. Abfälle - asbestgebundene Baustoffe (z.B. Eternit oder Mineralfaser) - flüssige Abfälle - Organische Abfälle (z.B. Holz, Schilf)
Bauschutt deponiefähig Deponieschutt Baurestmassen SNr.: 31409	<ul style="list-style-type: none"> - Mörtel und Verputz, - Bauschutt mit Feinteilen wie - Erde, Schotter, Sand, und Kehrricht. - Fliesen, Sanitärkeramik - Bodenschüttung mineralisch/Schlacke - max. Stückgröße 50 cm - Ytong 	<ul style="list-style-type: none"> - Gips - Restmüll - gef. Abfälle (z.B. Eternit) - flüssige Abfälle - organische Abfälle (z.B. Holz, Grünschnitt) - Stroh - künstliche Mineralfaser
Gipsabfälle SNr. 31438	<ul style="list-style-type: none"> - Gipsabfälle/Rigips ohne Anhaftung - Fermacell 	<ul style="list-style-type: none"> - Eternit - Asbestzement - Restmüll - Verbundstoffe - Anhaftungen von Dämmstoffen oder Metall

Fraktion	was darf hinein 	was darf <u>NICHT</u> hinein 
Heraklithschutt SNr.: 31409	Heraklith	- ohne Anhaftung von Holz, Kunststoff, Dämmstoff oder Metall - Restmüll
Baumischabfälle SNr.: 91206	Gemisch aus: - verunreinigte Verpackung - Kehricht - Altfenster - Bau- und Abbruchholz - Gips und Gipskartonplatten auch mit Anhaftung - Fermacell - Heraklith - Krafpapiersäcke - Verputz mit Schilfmatten - Dämmmaterial (Kork, PU-Schäume nicht gefährlich) - Styropor (FCKW/HBCD frei) mit Anhaftung bzw. verunreinigt - XPS-Dämmplatten FCKW u. HBCD frei nicht gefährlich (ab 2009 hergestellt) - Altholz thermisch (Laminat, Parkettböden) - sonstige nicht mineralische Abfälle	- gefährliche Abfälle (z.B.Eternit) - Ziegel, Mauerwerk, - Betonstücke - flüssige Abfälle - XPS-Dämmplatten gefährlich (vor 2009 hergestellt = FCKW/HBCD hältig) - künstliche Mineralfaser
(stofflich) SNr.: 17201	- Bretter - Pfosten - unbehandeltes Dachstuhlholz - Paletten sauber	- Anhaftung von Dachpappe, Dämmstoffe - Holzemballagen - Eisenbahnschwellen, Masten - imprägniertes Altholz
Altholz behandelt (stofflich) SNr.: 17202	- Schalungsplatten - Spannplatten - OSB-Platten - Möbelholz ohne Anhaftung - Leimholz	- MDF-Platten (Rückseiten von Möbel) - Anhaftungen von Dachpappe, Dämmstoffe - imprägniertes Altholz - Holzfaserdämmplatten - Eisenbahnschwellen, Masten - Fensterholz / Altfenster / Brandholz - Laminat und Parkettboden
Altholz thermisch SNr.: 17202	- Fenster ohne Glas, Fenster- und Türstöcke, Türen - MDF Platten - Holzfaserdämmplatten, Siebdruckplatten	- Bahnschwellen - Teerölimprägnierte Masten, Pfähle - Salzimprägniertes Altholz
Eternit Asbestzement SNr.: 31412 gef. Abfall	- Eternitplatten von Fassade oder Dach - Welleternitplatten - Eternitrohre	- keine Verunreinigung durch organisches und mineralisches Material (z.B. Holz, Bauschutt, Blech) - VERMISCHUNGSVERBOT
Mineralfasern SNr.: 31437g, 31412g und 31416	- Mineralfaser mit oder ohne gefahrenrelevanten Eigenschaften - verpackt in Säcken/Big-Bag bzw. gedeckten Container	
EPS - Styropor SNr.: 57108	- weißes Verpackungsstyropor ohne Verunreinigung - weißes Fassadenstyropor HBCD-frei ab 2016 produziert	- XPS Dämmstoffe - Styropor HBCD-hältig (vor 2016 produziert) - Styropor mit Verunreinigung/Anhaftung
Eisenschrott Mischschrott Blechschrött SNr.: 35103	- Metall-Umreifungsbänder - Blechabfälle - Dachrinnen - Betoneisen - Alteisen - Metall-Umreifungsbänder	- Verunreinigung durch gef. Abfälle (z.B. Spraydosen, Ölfilter etc.) - Anhaftung von Beton auf Betoneisen - Isolierung bei Paneelen